Montecarlo R1

OWNER'S MANUAL

IMPORTANT!
Failure to follow the warnings on the labels and in the instruction manual can result in the death or serious injury of your child

JANE USA
15720 John J. Delaney Dr., Suite 300 / Charlotte, NC 28277 USA
PO Box 49565 - www.jane-usa.com / 1-866-890-3071

IM 1687.01

TABLE OF CONTENTS

3_ Knowing your new Montecarlo R1 car seat
4_ Warnings
10_ Registration and Recall information
10_ Vehicle Seat Belts
- Vehicle seat belt Incompatible

12_ Part List
13_ Pre-adjustment
1- Checking the height of the shoulder belt

14_ Installing your Montecarlo R1 in the Vehicle
2- Installation with LATCH Anchors and the 3-point seat belt
3- Installation with the 3-point seat belt
4- Reclining the seat
5- Adjusting the width of the sides of the backrest and headrest
6- Adjusting armrest

21_ Maintenance
22_ Warranty

KNOWING YOUR NEW MONTECARLO R1

Your new Montecarlo R1 car seat from JANÉ is designed to protect children aged from about one and a half years weighing not less than 30 lbs (13.6 Kg.) to approximately 12 years of age weighing not more than 100 lbs (45 Kg.)

To enhance the child's safety, the Montecarlo R1 car seat is provided with:

- A system for fitting this Car Seat to LACTH in your car;
- A headrest with 5 different height positions to keep the child protected while he/she grows;
- Higher sides, which provide greater protection against side impact;
- Impact-absorbing material on the sides and center of the headrest;
- Reinforced headrest to protect against twisting.

To improve its adaptability and your child's comfort, the Montecarlo R1 car seat includes the following features:

- Backrest and headrest whose widths can be adjusted independently of one another;
- Reclining seat with two different positions;
- Height-adjustments armrest;
- Ventilation system in the moldings;
- Extra padding.

If your child needs a booster seat, we do recommend choose one with backrest. Booster cushions can offer sufficient lateral support in the lap area, but not in the head and torso areas. The use of a booster seat with backrest, complies with the latest findings in child safety engineering. The head and body of the child are protected laterally, which is not only safer in the event of an accident, but also ergonomically more comfortable when your child falls asleep in the seat.

If you restraint your Montecarlo R1 into the car with LATCH, the seat is more stable, you wouldn't have to tie it when it is not occupied and your child is better protected in the event of side-impact accidents.

For more information on the use and fitting of the Montecarlo R1, consult our website: **http://www.jane-usa.com**

⚠ WARNINGS

- Use only with children who weigh between 30 and 100 lbs (13,6 and 45 kg) and whose height is 4'9" (1,5 meters) or less and who are capable of sitting upright alone
- Failure to follow these warnings can result in the death or serious injury of your child.
- According to accident statistics, children are safer when properly restrained in the rear seating positions than in the front seating positions.
- Based on crash statistics, the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) recommends that parents select the rear seat as the safest location for a properly positioned booster seat.
- Use this car seat only on the vehicle seats that face forward. Do not use on seats that face the sides or rear of the vehicle.
- Follow all instructions on this child restraint



and in the written instructions located under the booster.

- Register your child restraint with the manufacturer.
- Secure this child restraint with a vehicle belt.
- Use only the vehicle's lap and shoulder belt system when restraining the child in this booster seat.

- DO NOT use this booster seat with two-point vehicle belts (lap belt only or shoulder belt only). Your child could be seriously injured in the event of a crash
- Use this booster seat forward-facing only.
- This booster seat must not be used in the home, in boats, or in other non-certified applications.
- DO NOT use any parts of this booster seat with other seat cushions or backrest.
- The primary protection for occupants of a vehicle in a collision is the structure of the vehicle itself; a booster seat will not protect a child when the vehicle is seriously impacted. However, correctly installed, a booster seat will substantially improve the chances for survival in most crashes. Make sure that all users fully understand the

correct ways to use this booster seat in a vehicle.

- Check vehicle instructions for more information about air bag/child restraint use.
- For vehicles with an air bag, but without a back seat, refer to your vehicle owner's manual.
- Make sure the shoulder belt height is correct for your child's size.
- The shoulder belt must always be adjusted snugly across the child's chest.
- Never take your child out of the child restraint or try to tend to your child's needs while the vehicle is moving. Never leave child unattended.
- Do not use this car seat with damaged or missing parts.
- Do not substitute parts or try to modify this car seat in any way.

- Do not use this car seat after it has been in a crash. You must get a new car seat.
- This car seat should be securely belted in the vehicle even when not in use. In a crash or sudden stop, an unsecured car seat could injure other occupants.
- Do not use this car seat if the midpoint of your child's head is above the top of this car seat's headrest.
- Jané USA LLC does not recommend or warrant the use of any car seat accessories except those recommended by Jané USA LLC.
- Never allow any child to play with this car seat; it is not a toy.
- Do not remove any of the warning labels or other labels on this car seat.
- This car seat is Not Certified for Use in Aircraft.

- Make sure that none of the belts are twisted. Ensure that the child understands that he/she must not play with the belts or buckles under any circumstances.
- This car seat may not be used without its upholstery, or its original upholstery replaced, as the upholstery is an integral part of the safety system.
- Ensure that any bags inside the car or other objects capable of causing harm in the event of an accident, are properly secured or protected.
- Placing your child in a hot car seat may result in burns. To avoid it take the following precautions:

  1. Park in the shade or where sun does not directly hit the car seat.

  2. Cover the car seat with a sheet or blanket when not in use.

  3. Check for hot seat and car buckles before placing child in this car seat.

REGISTRATION AND RECALL INFORMATION

Child restraints could be recalled for safety reasons. You must register this restraint to be reached in a recall. Send your name, address, email address if available and the restraint's model number and manufacturing date to:

- Jane USA LLC,
  15720 John J. Delaney Drive, Suite 300, Charlotte,
  North Carolina 28277

- Or call 1.866.890.3071

- Or register online at
  http://www.jane-usa.com/product-registration.

For recall information, call the U.S. Government's Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), or go to http://www.NHTSA.gov.

VEHICLE SEAT BELTS

ONLY A LAP / SHOULDER BELT SYSTEM CAN BE USED WITH THIS BOOSTER SEAT, if the seat location meets all other requirements of these instructions and those in your Vehicle owner's manual.

Pay careful attention to these systems; some of the seat belts that are NOT safe to use look very much like seat belts that are safe to use.



WARNING! The following types of vehicle seat belts are NOT compatible with this booster seat:

- **NEVER** use a lap-only belt.

- **NEVER** use a vehicle seat belts with the top or bottom anchor points on the vehicle door.



- **NEVER** use a motorized, automatic vehicle seat belt.
NEVER use Vehicle belts that are attached to the door in any way or that move long a track to automatically surround the passenger when the door is closed.



PART LIST

1. Booster seat
2. Backrest
3. Headrest
4. Armrest
5. Armrest adjustment button
6. Backrest width adjustment handle
7. Headrest width adjustment handle
8. Headrest height adjustment button
9. Shoulder belt guide
10. Abdominal belt guide
11. LATCH anchors
12. LATCH anchor release button
13. LATCH length release button
14. Ventilation channels
15. Instructions compartment
16. LATCH end caps



Pre-adjustments

1 Checking the height of the shoulder belt

To ensure maximum safety for the child, the shoulder belt should pass slightly above the shoulder. This position will need to be adjusted as the child grows.

1a Place the child in the seat, make sure he is positioned correctly. The belt should go slightly above the child's shoulder.

1b To adjust the height, pull the button found behind the headrest (8) and slide the headrest in the required direction. When it is at the correct height, release the button and move the headrest to the nearest locking position, it should click into place.

WARNING. Adjust the height to suit the child as he/she grows.

WARNING. For maximum protection, the shoulder belt should be routed so that it is slightly above the shoulder of the child. As the child grows, this position will have to be adjusted.





Installing your Montecarlo R1 in the Vehicle

2 Installation with LATCH anchors and the 3-point seat belt

If you are going to install your **MONTECARLO R1** with the rigid anchors, follow the steps below carefully:

2a First remove the end caps, to do this, pull the anchor button. Keep the end caps in case you use the **MONTECARLO R1** without LATCH in the future.

2b Pull the anchor out pressing the red buttons on the sides (13).

2c Make sure that both anchors are open, the red signal should be displayed on the anchor button (12).







Place your **MONTECARLO R1** on the vehicle seat in accordance with the advice and warnings contained in the "WARNINGS" chapter.

Before installing the safety seat find the LATCH anchors on the vehicle seat. Once you have found them, position the **MONTECARLO R1** so that the rigid anchors (11) are pointing towards the LATCH anchors of the vehicle.





2d Press the rigid anchors towards the vehicle seat until they both lock, check that the green signal is displayed on the two LATCH release buttons (12).

2e Keep pressing firmly until the booster seat touches the backrest of the vehicle seat. Make sure that it is securely held by pulling the seat.

2f Place the child in the **MONTECARLO R1** and make sure that he/she is sitting well back, pass the seat belt over him and fasten it.

2g Insert the shoulder belt into the red clip on the headrest (9).

2h Pass the abdominal belt under both armrests of the booster seat, the area where the belt should go is marked in red again (10). Finally, tighten the seat belt.

WARNING. Ensure that the car seat is firmly in place by pulling it.

To get the child out of the seat, simply unfasten the seat belt. When you want to remove the **MONTECARLO R1** safety seat from the vehicle, pull the buttons on the LATCH anchors (12) while removing the booster seat.

WARNING. When it is not in use, do NOT leave the **MONTECARLO R1** car seat loose inside the vehicle. Secure it with the safety belt or store it in the trunk. When putting the child back in the car seat, check that none of the safety belts are twisted or in the wrong place.



3 Installing with the 3-point seat belt

Place your MONTECARLO R1 on the vehicle seat in accordance with the advice and warnings contained in the "WARNINGS" chapter.

To protect the upholstery of your vehicle, put the caps on the ISOfix terminal. Place the child in the **MONTECARLO R1** and make sure that he is sitting well back, pass the seat belt over him and fasten it.

3a Place the child in the MONTECARLO R1 and make sure that he/she is sitting well back, pass the seat belt over him and fasten it.

3b Insert the shoulder belt into the red clip on the headrest (9).

3c Pass the abdominal belt under both armrests of the booster seat, the area where the belt should go is marked in red again (10). Finally, tighten the seat belt.

To get the child out of the seat, simply unfasten the seat belt.

WARNING. When it is not in use, do NOT leave the MONTECARLO R1 car seat loose inside the vehicle. Secure it with the safety belt or store it in the trunk. When putting the child back in the car seat, check that none of the safety belts are twisted or in the wrong place.



4 Reclining the seat

To offer the child greater comfort the safety seat can be reclined. Maximum safety is achieved when the seat is not reclined.

WARNING. Do not recline the seat while the child is using it. To recline or straighten your **MONTECARLO R1** safety seat, you should adjust the length of the seat belt. Do this when the vehicle has stopped.

4a To recline the seat raise the front part of the booster seat and slide it to the required position. It has two positions.



5 Adjusting the width of the sides of the backrest and headrest

5a To adjust the sides of the backrest and headrest turn the handles found on the side of the seat (6 and 7). Turn the handles clockwise to open the sides and anticlockwise to close them.



6 Adjusting the armrest

6a To adjust the armrest (4), press in the middle (5) and turn it to the required position. It has three positions.



MAINTENANCE

- Do not expose the upholstery to sunlight for prolonged periods of time, when the safety seat is not in use cover it up or store it in the boot.
- Clean the plastic parts with soap and warm water, and then dry all the parts thoroughly.
- The upholstery can be taken off for washing.

  Follow the instructions below:

  - **Headrest.** Release the 2 press studs from the sides, unfasten the strap on the back and pull the upholstery forwards, then release the two press studs from the top part.

  - **Backrest.** Unfasten the three straps on the back and the press studs on both sides and then pull the upholstery forwards.

  - **Booster seat.** Unfasten the press studs on the back, release the elastic and the two press studs on the front part and then pull the upholstery from the front.

- To replace the upholstery, follow same steps in reverse.

LIMITED WARRANTY

Jane USA LLC, warrants this product to the original retail purchaser as follows:
This product is warranted against defective materials or workmanship for one year from the date of original purchase. An original sales receipt is required for all warranty claims. In case of any covered defect, Jane USA LLC will, at its option, provide replacement parts or replace this product. Jane USA LLC reserves the right to substitute if the part or model has been discontinued.

How to Make a Claim under this Limited Warranty:
To make a claim under this warranty, please contact us at info@jane-usa.com, write to Jane USA LLC, 15720 John J. Delaney Drive, Suite 300, Charlotte, North Carolina 28277 or call 1.866.890.3071 Monday- Friday from 9 am to 5 pm East time. Proof of purchase is required and shipping charges are the responsibility of the consumer.

Warranty Limitations:
This warranty does not include damages which arise from misuse or abuse of this product, failure to follow the instructions on installation, maintenance and use, any alteration, involvement in an accident, or normal wear and tear.

Limitation of Damages:
This limited warranty and the remedies described here are exclusive and in lieu of all others, oral or written, express or implied. In no event shall Jane USA LLC or the dealer selling this product be liable to you for any damages, including incidental or consequential damages, arising out of the use or inability to use this product.

Limitation of Implied Warranties and Other Warranty Terms; State Law Rights:
Any implied warranties, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, shall be limited to the duration and terms of this express written limited warranty. Some states do not allow limitations as to how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from State to State. Neither Jane USA LLC, nor the dealer selling this product, has authorized any person to create for it any other warranty, obligation, or liability in connection with this product.

PLEASE COMPLETE AND MAIL THE PRE-ADRESSED OWNER REGISTRATION CARD, TOGETHER WITH THE ORIGINAL SALES RECEIPT, WITHIN (30) DAYS OF PURCHASE TO EXPEDITE WARRANTY CLAIMS AND TO VERIFY THE ORIGINAL DATE OF PURCHASE. Mailing the Owner Registration Card is not required in order to validate your warranty.

Montecarlo R1

INSTRUCCIONES

IMPORTANTE

No seguir las advertencias de las etiquetas y del manual de instrucciones puede causar daños a su bebé, incluso mortales

JANE USA
15720 John J. Delaney Dr., Suite 300 / Charlotte, NC 28277 USA
PO Box 49565 - www.jane-usa.com / 1-866-890-3071

IM 1687.01

INDICE

3_ Conociendo su nuevo Montecarlo R1
4_ Advertencias
10_ Registro e Información sobre productos retirados
10_ Cinturones de seguridad de vehículo
- Cinturones de seguridad de vehículo incompatibles
12_ Lista de componentes
13_ Ajustes Previos
1- Comprobación de la altura del cinturón de hombros
14_ Instalando su Montecarlo R1 en el Automóvil
2- Instalación con anclajes LATCH y cinturón de 3 puntos
3- Instalación solo con cinturón de 3 puntos
4- Reclinado de la silla
5- Regulación en anchura de los laterales del respaldo y cabezal
6- Regulación de los apoyabrazos
21_ Mantenimiento
22_ Garantía

CONOCIENDO SU NUEVO MONTECARLO R1

Su nuevo Montecarlo R1 de JANÉ es un asiento diseñado para proteger al niño en el automóvil desde aproximadamente un año y medio pesando más de 30 lbs (13.6 Kg.) hasta aproximadamente 12 años de edad pesando hasta 100 lbs (45 Kg.)

Para mejorar la seguridad del niño, el asiento Montecarlo R1 dispone de:

- Sistema de fijación al automóvil basado en los anclajes LATCH;
- Cabezal con 5 posiciones en altura para mantener la protección durante el crecimiento del niño;
- Laterales más altos, proporcionan más protección contra impacto lateral;
- Material absorbente de impactos en laterales y centro del cabezal;
- Cabezal reforzado contra torsiones.

Para mejorar el confort y su adaptabilidad al niño, su asiento Montecarlo R1 dispone de:

- Respaldo y cabezal regulables en anchura de forma independiente;
- Asiento reclinable, dispone de dos posiciones;
- Apoyabrazos del elevador regulables en altura;
- Carcasas con sistema de aireación;
- Acolchado extra.

Si su hijo necesita un asiento elevador, le recomendamos elegir uno con respaldo. Los elevadores sin respaldo pueden ofrecer suficiente soporte lateral en la zona pélvica, pero no en la cabeza y el torso. El uso de un asiento elevador con respaldo, se ajusta a los últimos descubrimientos en Seguridad Infantil. La cabeza y el cuerpo del niño están protegidos lateralmente, lo cual no solo es más seguro en caso de accidente, además es ergonómicamente más confortable cuando el niño se queda dormido en el asiento.

Si instala la silla Montecarlo R1 en su automóvil fijándola al LATCH, la silla es más estable, no será necesario que la sujete cuando no está ocupada y su hijo estará mejor protegido en caso de un choque lateral.

Para más información sobre el uso y montaje del Montecarlo R1, consulte nuestra web: **http://www.jane-usa.com**

⚠ ADVERTENCIAS

- Utilizar solo con niños cuyo peso sea entre 30 y 100 libras (masa 13.6 kg y 45 kg) y cuya altura sea 4'9" (1,5 metros) o menor y sean capaces de sentarse en posición vertical por si mismos.
- No seguir las advertencias de las etiquetas y del manual de instrucciones puede causar daños a su bebé, incluso la muerte.
- De acuerdo con las estadísticas de accidentalidad, los bebés están más seguros, cuando están debidamente sujetos, en los asientos posteriores que en los delanteros.
- Según las estadísticas de accidentes, la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en Carreteras (NHTSA, National Highway Traffic Safety Administration) recomienda que los padres elijan el asiento trasero como el lugar más seguro para colocar adecuadamente una Silla de Seguridad.
- Use esta Silla de Seguridad en asientos enfrentados cara la marcha. No utilice esta Silla de Seguridad en asientos laterales o de espaldas a la marcha del vehículo.



- Siga todas las instrucciones de este dispositivo de retención infantil, así como las instrucciones que se encuentran bajo la base del asiento.
- Registre su dispositivo de retención infantil con el fabricante.
- Asegure la Silla de Seguridad con un cinturón de seguridad del vehículo.
- Cuando se esté utilizando esta Silla de Seguridad, solo debe usarse el sistema de cinturón de seguridad de banda horizontal y transversal del vehículo.

- NO utilice esta Silla de Seguridad con cinturones de seguridad con dos puntos de fijación (cinturón de banda horizontal o de banda transversal solo), ya que el niño puede resultar gravemente herido en caso de accidente.
- Utilice esta Silla de Seguridad orientada hacia delante.
- Esta Silla de Seguridad no es apta para uso en hogares, embarcaciones u otras aplicaciones no certificadas.
- No utilice ninguna pieza de esta Silla de Seguridad con respaldos o cojines de otros asientos.
- En cualquier colisión, la principal protección para los ocupantes es la propia estructura del vehículo; una Silla de Seguridad no protegerá al niño si el vehículo sufre un impacto muy fuerte. Sin embargo, si está instalada correctamente, la Silla de Seguridad aumentará considerablemente las posibilidades de supervivencia en la mayoría

de los accidentes. Asegúrese de que todos los usuarios comprenden bien cómo usar esta Silla de Seguridad en un vehículo.

- Compruebe las instrucciones del vehículo para más información sobre el uso de airbag con Sillas de Seguridad.
- Para vehículos con un airbag, pero sin asiento trasero, remítase al manual de instrucciones de su vehículo.
- Asegúrese que la altura del cinturón es correcta para el tamaño de su niño.
- El cinturón de hombros siempre deberá ajustarse a través del pecho del niño.
- Nunca saque al niño fuera de la Silla de Seguridad o intente satisfacer a las necesidades del niño mientras el vehículo está en movimiento. Nunca deje al niño solo.
- No use una Silla de Seguridad que esté dañada o a la que le falten piezas.
- No sustituya componentes o intente modificar su Montecarlo R1 en ningún sentido.

- No use una Silla de Seguridad que haya sido sometida a un accidente. Debe sustituirla por una nueva.
- La Silla de Seguridad debe estar asegurada con el cinturón del vehículo incluso cuando ésta no se encuentre en uso. En caso de accidente o fuerte frenada, una Silla de Seguridad no fijada puede causar daños a otros ocupantes.
- No use esta Silla de Seguridad si el punto medio de la cabeza del niño está por encima del punto más alto del cabezal.
- Jané USA LLC no recomienda el uso de ningún accesorio excepto aquellos recomendados por Jané USA LLC.
- Nunca permita a ningún niño que juegue con esta silla de Seguridad; no es un juguete.
- No retire ninguna de las etiquetas de advertencias o cualquier otra etiqueta de la Silla de Seguridad.
- Esta Silla de Seguridad no está aprobada para su uso en aviones.
- Compruebe que todos los cinturones están en su correcta posición y debidamente ajus-

tados al niño. Vigile que ningún cinturón esté enroscado. Debe hacer entender al niño que bajo ningún concepto manipule los cinturones o sus enganches.

- Esta Silla de Seguridad no puede ser utilizada sin su tapizado, ni ser reemplazado por otro que no sea el original, ya que éste forma parte integrante de las características de seguridad del sistema.
- Asegúrese que dentro del automóvil, tanto el equipaje como cualquier otro objeto susceptible de causar daños en caso de accidente estén debidamente fijados o resguardados.
- Si pone a un niño en una Silla de Seguridad caliente puede quemarse. Para evitarlo tome las siguientes precauciones:

  1.Aparque en la sombra o donde el sol no dé directamente a la Silla de Seguridad.

  2.Cubra la Silla de Seguridad cuando no esté en uso.

  3.Compruebe si la Silla de Seguridad quema antes de poner al niño.

REGISTRO E INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS RETIRADOS

Las Sillas de Seguridad Infantil pueden ser retiradas por razones de seguridad. Usted debe registrar esta Silla de Seguridad para ser localizado en estos casos. Envíenos su nombre, dirección postal y electrónica (si se dispone de una), el número de modelo de la Silla de Seguridad y su fecha de fabricación a:

- Jane USA LLC,
  15720 John J. Delaney Drive, Suite 300, Charlotte,
  North Carolina 28277

- O vía telefónica al 1.866.890.3071

- O registrarse en línea en
  http://www.jane-usa.com/product-registration.

Para obtener más información, llame al teléfono Gratuito de Seguridad de Vehículos de EEUU al 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153), o visite http://www.NHTSA.gov.

CINTURONES DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO

Esta Silla de Seguridad SÓLO SE PUEDE USAR CON UN SISTEMA DE CINTURONES ABDOMINAL / HOMBRO, si la posición del asiento cumple con todos los demás requisitos de estas instrucciones y las del manual del propietario de su vehículo.

Preste mucha atención a los sistemas de cinturones de seguridad; algunos que NO son seguros para usar se parecen mucho a los que sí son seguros.



ADVERTENCIA! Los siguientes tipos de cinturones de seguridad de vehículos NO son compatibles con esta Silla de Seguridad:

- **NUNCA** Use cinturones con solo banda horizontal.

- **NUNCA** Use cinturones de seguridad con puntos de anclajes superiores o inferiores en la puerta del vehículo:



- **NUNCA** Use cinturones de seguridad automáticos motorizados. **NUNCA** use cinturones de seguridad del vehículo conectados a la puerta de ninguna forma ni los que se deslizan en un riel para sujetar al pasajero automáticamente al cerrar la puerta.



LISTA DE COMPONENTES

1. Asiento elevador
2. Respaldo
3. Cabezal
4. Apoyabrazos
5. Pulsador ajuste apoyabrazos
6. Pomo ajuste anchura respaldo
7. Pomo ajuste anchura cabezal
8. Pulsador ajuste altura cabezal
9. Paso cinturón de hombros
10. Paso cinturón abdominal
11. Anclajes LATCH
12. Botón liberador anclajes LATCH
13. Botón liberador longitud LATCH
14. Canales aireación
15. Alojamiento instrucciones
16. Terminales protección LATCH



Ajustes previos

1 Comprobación de la altura del cinturón de hombros

Para conseguir la mejor protección para el niño, el cinturón de hombros debe estar guiado para que pase ligeramente por encima del hombro. Es necesario ajustar esta posición a medida que el niño crezca.

1a Ponga el niño en el asiento, asegúrese que esta bien sentado. El cinturón debe quedar ligeramente por encima del hombro del niño.

1b Para regular la altura, tire del botón situado detrás del cabezal (8) y deslice el cabezal en la dirección deseada. Cuando llegue a la altura correcta, suelte el botón y mueva el cabezal hasta la posición de bloqueo más próxima, debe oír un clic.

ADVERTENCIA. Controle y corrija esta altura a medida que el niño crezca.

ADVERTENCIA. Para conseguir la mejor protección para el niño, el cinturón de hombros debe estar guiado para que pase ligeramente por encima de su hombro. Es necesario ajustar esta posición a medida que el niño crezca.





Instalando su Montecarlo R1 en el Automóvil

2 Instalación con anclajes LATCH y cinturón de 3 puntos

Si va a instalar su **MONTECARLO R1** con los anclajes rígidos, siga cuidadosamente los pasos descritos:

2a Retire primero los terminales de protección, para ello, tire del botón del anclaje. Guarde los terminales por si en el futuro usa el **MONTECARLO R1** sin LATCH.

2b Extraiga el anclaje presionando los botones rojos en los laterales (13).

2c Asegúrese que ambos anclajes estén abiertos, debe verse la señal roja en el botón de los anclajes (12).







Sitúe su **MONTECARLO R1** sobre el asiento del automóvil de acuerdo a los consejos y advertencias que le hacemos en el apartado de "ADVERTENCIAS".

Antes de proceder a instalar inspeccione el asiento de su vehículo para localizar los dos anclajes LATCH. Una vez localizados, posicione su **MONTECARLO R1** de manera que los anclajes rígidos (11) apunten hacia los anclajes LATCH del vehículo.





2d Presione los anclajes rígidos hacia el asiento hasta que se bloqueen ambos, compruebe que se ve la señal verde en los dos botones de liberación del LATCH (12).

2e Siga presionando con más fuerza hasta que el asiento elevador toque el respaldo del asiento del automóvil. Asegúrese que ha quedado firmemente sujeto tirando del asiento.

2f Ponga el niño en la **MONTECARLO R1** y asegúrese que está sentado en el fondo, pase el cinturón por encima de él y abróchelo.

2g Introduzca el cinturón de hombros por la pinza de color rojo del cabezal (9).

2h Pase el cinturón abdominal por debajo de ambos apoyabrazos del asiento elevador, la zona por donde debe pasar el cinturón está nuevamente indicada en color rojo (10). Finalmente tense el cinturón.

ADVERTENCIA. Asegúrese que ha quedado firmemente sujeto tirando del asiento.

Para sacar al niño del asiento, solo tiene que desabrochar el cinturón de seguridad. Cuando desee retirar el asiento **MONTECARLO R1** del automóvil, tire de los botones en los anclajes LATCH (12) al mismo tiempo que extrae el asiento elevador.

ADVERTENCIA. Cuando no esté ocupada, NO deje la silla **MONTECARLO R1** suelta dentro del habitáculo del automóvil, abróchela de nuevo con el cinturón o guárdela en el compartimiento porta equipajes. Al poner el niño de nuevo en la silla, vigile que ninguna cinta esté enroscada o fuera de sitio.



3 Instalación con cinturón de 3 puntos

Sitúe su **MONTECARLO R1** sobre el asiento del automóvil de acuerdo a los consejos y advertencias que le hacemos en el apartado de ADVERTENCIAS.

Para proteger la tapicería de su automóvil, enfunde los terminales de protección del LATCH (16).

3a Ponga el niño en el asiento **MONTECARLO R1** y asegúrese que está sentado en el fondo, pase el cinturón por encima de él y abróchelo.

3b Introduzca el cinturón de hombros por la pinza de color rojo del cabezal (9).

3c Pase el cinturón abdominal por debajo de ambos apoyabrazos del asiento elevador, la zona por donde debe pasar el cinturón está nuevamente indicada en color rojo (10). Finalmente tense el cinturón.

Para sacar al niño del asiento, solo tiene que desabrochar el cinturón de seguridad.

ADVERTENCIA. Cuando no esté ocupada, NO deje la silla MONTECARLO R1 suelta dentro del habitáculo del automóvil, abróchela de nuevo con el cinturón o guárdela en el compartimiento porta equipajes. Al poner el niño de nuevo en la silla, vigile que ninguna cinta esté enroscada o fuera de sitio.



4 Reclinado de la silla

Para mejorar el confort del niño se puede reclinar el asiento. La máxima protección se consigue con la silla sin reclinar.

Para reclinar el asiento, levante la parte delantera del asiento elevador y deslícelo hasta la posición deseada. Dispone de 2 posiciones.

ADVERTENCIA. Al reclinar o enderezar su **MONTECARLO R1**, deberá ajustar la longitud del cinturón. Realice esta operación con el automóvil parado.

4a Para reclinar el asiento, levante la parte delantera del asiento elevador y deslícelo hasta la posición deseada. Dispone de 2 posiciones.



5 Regulación en anchura de los laterales del respaldo y el cabezal

5a Para regular los laterales del respaldo y del cabezal, gire los pomos situados en el lateral del asiento (6 y 7). Gire en sentido horario para abrirlos, en sentido antihorario para cerrarlos.



6 Regulación de los apoyabrazos

6a Para regular los apoyabrazos (4), presione en el centro (5) y gírelo hasta la posición deseada. Dispone de tres posiciones.



MANTENIMIENTO

- No exponga el tapizado al sol durante largos períodos, mientras la silla de seguridad no esté en uso cúbrala o guárdela en el compartimiento porta equipajes.
- Lave las partes de plástico con agua templada y jabón, secando posteriormente todos los componentes concienzudamente.
- El tapizado puede desenfundarse para ser lavado.

  Siga las siguientes instrucciones:

  - **Cabezal.** Retire los 2 broches de los laterales, desabroche la cinta en la parte trasera y tire del tapizado hacia delante, por último retire los dos broches de la parte superior.

  - **Respaldo.** Desabroche las tres cintas de atrás, los broches en ambos laterales y tire del tapizado hacia delante.

  - **Asiento elevador.** Desabroche los broches en la parte trasera, retire el elástico y los dos broches de la parte delantera y tire del tapizado por la parte delantera.
- Para montar de nuevo la tapicería siga los mismos pasos a la inversa.

GARANTÍA LIMITADA

Jane USA LLC, garantiza este producto al comprador minorista original como sigue: este producto está avalado frente a defectos de materiales o fabricación durante un periodo de un (1) año desde la fecha de compra original. Es necesario presentar el comprobante de compra original para cualquier reclamación de garantía. En el caso de cualquier defecto cubierto, Jane USA LLC suministrará, a su elección, piezas de repuesto o reemplazará dicho producto. Jane USA LLC se reserva el derecho de sustitución si la pieza o el modelo se ha dejado de producir.

Cómo formular una reclamación según la presente Garantía Limitada:
Para formular una reclamación de acuerdo con esta garantía, deberá ponerse en contacto con nosotros, por correo electrónico a info@jane-usa.com, escribiendo a Jane USA LLC, 15720 John J. Delaney Drive, Suite 300, Charlotte, North Carolina 28277 o llamando 1.866.890.3071 de Lunes a Viernes de 9 am a 5 pm (hora del Este). Se requerirá un comprobante de compra y el comprador deberá hacerse cargo de los gastos de envío.

Limitaciones de Garantía:
Esta garantía no incluye daños que puedan surgir del uso incorrecto o abuso de este producto, de no seguir las instrucciones de instalación, del mantenimiento y uso, de cualquier modificación, implicación en accidente, o del desgaste natural.

Limitación de daños:
Esta garantía limitada y las reparaciones de daños que se describen en la misma son exclusivas y sustituyen cualquier otra, expresada de forma oral o escrita, explicita o implícita. Jane USA LLC o el comerciante que vende este producto no serán en caso alguno responsables ante el comprador de ningún daño, incluyendo daños fortuitos o consecuentes que puedan resultar de la utilización o imposibilidad de utilización de este producto.

Limitación de Garantías Implícitas y otras condiciones de la Garantía; Derechos legales estatales:
Cualquier garantía implícita, incluidas las garantías de comercialización e idoneidad para un propósito específico, estará limitada a la duración y a las condiciones de la presente garantía limitada explicita que se hace constar por escrito. Algunos estados no permiten limitaciones como la duración de la vigencia de una garantía implícita o bien la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes, por lo que es posible que las limitaciones expresadas anteriormente no sean de aplicación en su caso. La presente garantía le proporciona derechos legales específicos, si bien usted puede disfrutar también de otros derechos que varían entre estados. Ni Jane USA LLC, ni el comerciante que vende este producto han autorizado a persona alguna a crear cualquier otra garantía, obligación o responsabilidad en relación con este producto.

ROGAMOS RELLENE Y ENVÍE POR CORREO LA TARJETA DE REGISTRO DE PROPIETARIO, QUE YA TIENE IMPRESA LA DIRECCIÓN DE ENVIO, EN LOS TREINTA (30) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMPRA A FIN DE AGILIZAR LAS RECLAMACIONES DE GARANTÍA Y PARA VERIFICAR LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. No es necesario que envíe por correo la Tarjeta de Registro para la validación de su garantía.